

# Datenblatt

## Humacolon<sup>®</sup> Colon-Hydro-Therapiegerät (CE 0535)

- Kaltwasseranschluss
- Einfachste Bedienung durch Fußsteuerung
- Normgerechte Luer-Anschlüsse
- Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung- und Überwachung
- Pumpendruck variabel einstellbar
- Elektronisch digitale Volumenmessung
- Eingebauter Boiler
- Frei wählbare Spülflüssigkeiten
- Keine Reinigung und Desinfektion nach Therapie nötig
- 24 Monate Geräte-Garantie



### Technische Daten:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| ➤ Spannung:               | 230 V AC   |
| ➤ Wasserfluß:             | 0,35 l/min fest. (variabel 0 bis 0,60 l/min.)                      |
| ➤ Wassertemperatur:       | 22°C bis 40°C +/- 1°C (regelbar)                                   |
| ➤ Heißwasserausgang:      | 42°C +/- 1°C (fest eingestellt)                                    |
| ➤ Boilertemperatur:       | 70°C (fest eingestellt)  |
| ➤ Boileralarm:            | ab 85°C (fest eingestellt)   |
| ➤ Reinigung:              | handelsübliches lösungsmittelfreies Reinigungsmittel (KEIN Aceton) |
| ➤ Desinfektion:           | farbloses Desinfektionsmittel Sagrotan / Kodan                     |
| ➤ Wartungsintervall:      | 24 Monate  |
| ➤ Maße (LxBxH):           | 42 x 50 x 16 cm  |
| ➤ Gewicht:                | 8,00 kg  |
| ➤ Benannte Stelle:        | CE 0535, EUROCAT/BSI Institute for Certification and Testing       |
| ➤ Produktklassifizierung: | MP Richtlinie 93/42 EWG, Klasse II a                               |