

Ficha Técnica

Humacolon[®] Generador de Colon-Hydro-Terapia (CE 0535)

- Conexión de agua fría
- Interruptor de pie para control remoto
- Conexión Luer standard
- Display para temperatura
- Presión de la bomba variable
- Medición del volumen digital
- Calentador de agua interno
- Fluídos de irrigación libremente seleccionables
- No se necesita desinfección ni purificación después del tratamiento
- Garantía del generador de 24 meses



Datos Técnicos:

- Tensión de suministro: 230 V AC
- Caudal de agua: 0,35 l/min fijo. (variable de 0 a 0,6 l/min.)
- Temperatura del agua: 22°C a 40°C +/- 1°C (ajustable)
- Salida de agua caliente: 42°C +/- 1°C (fijado)
- Temperatura de Caldera: 70°C (fijo)
- Alarma de Caldera: 85°C (fijo)
- Limpieza: Limpiadores comerciales disponibles, sin disolventes, NO USE DISOLVENTES (Acetona)
- Desinfección: desinfectante suave Sagrotan / Kodan o similar
- Intervalo de mantenimiento: 24 meses
- Dimensiones (LxAxH): 42 x 50 x 16 cm
- Peso : 8,00 kg
- Cuerpo Notificado: CE 0535, EUROCAT / BSI Institute for Certification and Testing
- Clasificación del Producto: Directiva UE 93/42 EEC para equipos médicos, Apéndice II a