

Fișă tehnică

Humacolon® Generator de ozon pentru colon hidro-terapie (CE 0535)

- Conectare la apă rece
- Comutatorului de picior pentru utilizare la distanță
- Conexiuni Luer standard
- Sistem de afișare temperatură
- Pompă de presiune variabilă
- Măsurare digitală a volumului
- Sistem integrat de încălzire a apei
- Fluide pentru irigare selectabile
- Nu necesită curățare sau dezinfectare după utilizare
- Garanție 24 luni



Detalii tehnice:

- Tensiune de alimentare: 230 V AC
- Debit de apă: 0,35 l/min fix (variabil între 0 și 0,60 l/min)
- Temperatura apei: 22°C la 40°C +/- 1°C (ajustabil)
- Alarmă pentru apă fierbinte: la 42°C +/- 1°C (fixă)
- Temperatură boiler: 70°C (fixă)
- Alarmă boiler: 85°C (fixă)
- Curățare: Cu soluții de curățare din comerț, NU UTILIZAȚI solvenți (acetonă)
- Dezinfectare: Sagrotan / Kodan sau similare
- Durata service: 24 luni
- Dimensiuni (LxlxH): 42 x 50 x 16 cm
- Greutate: 8,00 kg
- Certificări: CE 0535, EUROCAT/BSI Institutul pentru Certificare și Testare
- Clasificarea produsului: Directiva UE 93/42 EEC pentru echipamentele medicale, Anexa II b