

Ficha técnica Humadent® Gerador para Ozonoterapia (especial dentistas)

- Display digital em LED – para concentração de ozono
- Válvula de ozono hermética (estanque ao pó e ao ar)
- Válvula de ozono esterilizável
- Concentração / regulação de ozono de 0 até 70 µg/ml
- Verificação automática de condições para funcionamento
- Catalisador térmico integrado para destruição do ozono
- Controlo remoto por pedal
- Punho com três cânulas dentais diferentes
- 24 Meses de garantia para gerador de ozono
- 120 Meses de garantia para as lâmpadas de ozono



Especificações:

- | | |
|-----------------------------|--|
| ➤ Fonte de alimentação: | 230 V AC |
| ➤ Consumo de energia: | 50 VA |
| ➤ Gerador de Ozono: | Concentração de ozono: 0 até 70 µg/ml +/-5% |
| ➤ Fluxo de gás: | 300 ml/min. |
| ➤ Catalisador: | Vida útil mínima de 5 anos |
| ➤ Limpeza: | Utilizar líquido de limpeza normal. NÃO usar solventes (acetona) |
| ➤ Desinfetante: | Sagrotan / Kodan ou similar |
| ➤ Manutenção: | A cada 24 meses (no fabricante) |
| ➤ Dimensões (LxCxA) | 28 x 30 x 12 cm |
| ➤ Peso: | 3,50 Kg |
| ➤ Certificação CE: | CE 0535, EUROCAT/BSI Institute for Certification and Testing |
| ➤ Classificação de produto: | Diretiva EU 93/42 EEC para dispositivos médicos, Apêndice II b |

CE 0535