

## Ficha técnica Humadent®- Unit Gerador para Ozonoterapia (especial dentistas)

- Displays-LED
- Displays digitais para pressão de vacuo e concentração de ozono
- Válvula de ozono hermética (estanque ao pó e ao ar)
- Válvula de ozono esterilizável
- Concentração / regulação de ozono de 0 até 70 µg/ml
- Vácuo através de bomba de pressão integrada
- Verificação automática de condições para funcionamento
- Catalisador térmico integrado para destruição de ozono
- Medição da concentração de ozono por fotometria
- Controlo remoto por pedal
- Punho com três cânulas dentais diferentes
- 24 Meses de garantia para gerador de ozono
- 120 Meses de garantia para as lâmpadas de ozono



### Especificações:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| ➤ Fonte de alimentação:     | 230 V AC   |
| ➤ Consumo de energia:       | 50 VA  |
| ➤ Gerador de Ozono:         | Concentração de ozono: 0 até 70 µg/ml                            |
| ➤ Fluxo de gás:             | 300 ml/min.  |
| ➤ Sucção:                   | 2 l/min (até -400 mbar)  |
| ➤ Catalisador:              | Vida útil mínima de 5 anos                                       |
| ➤ Limpeza:                  | Utilizar líquido de limpeza normal. NÃO usar solventes (acetona) |
| ➤ Desinfetante:             | Sagrotan / Kodan ou similar                                      |
| ➤ Manutenção:               | A cada 24 meses (no fabricante)                                  |
| ➤ Dimensões (LxCxA)         | 28 x 30 x 12 cm  |
| ➤ Peso:                     | 3,80 Kg  |
| ➤ Certificação CE:          | CE 0535, EUROCAT/BSI Institute for Certification and Testing     |
| ➤ Classificação de produto: | Diretiva EU 93/42 EEC para dispositivos médicos, Apêndice II b   |

**CE 0535**