

# Humadent<sup>®</sup>-Unit 規格資料表

## 臭氧治療產生器 (牙科用)

- LED 顯示
- 電子數位顯示真空和臭氧濃度
- 調控式臭氧閥門 (防塵 / 密閉屏障)
- 滅菌臭氧閥門
- 臭氧濃度最高可達 70 µg/ml
- 自動清潔檢查
- 真空吸力功能
- 整合催化劑
- 精確測光
- 腳踏開關控制
- 手機可配備三種不同風量的魯爾式牙科套管
- 24 個月保固



### 技術細節:

- 電源供應器: 230 V AC 50/60 Hz
- 耗電量: 50 VA 瓦特
- 臭氧產生器: 臭氧濃度: 0 - 70 µg/ml +/-5%
- 氣體流量: 300 ml/min.
- 催化劑: 使用年限最少 5 年
- 清洗: 市售清潔劑, 請勿使用溶劑 (丙酮)
- 消毒: Sagrotan / Kodan 品牌或相似品
- 服務期限: 24 個月
- 尺寸 (LxBxH): 28 x 30 x 12 公分
- 重量: 3,80 公斤
- 認證機構: CE 0535, EUROCAT / BSI
- 產品分類: 歐盟醫療設備指令 93/42, 附錄 II b