

Datenblatt

Humadent[®]-Unit Ozon-Therapiegerät

- LED-Anzeige
- Digital-Display für die Ozonkonzentration
- Ozon-Entnahmeventil (staubdicht / luftdichter Verschuß bei Entnahme)
- Entnahmeventil sterilisierbar
- Regulierbare Ozonkonzentration von 0 bis 70 µg/ml
- Vakuum- / Sogfunktion durch eingebaute Vakuumpumpe
- automatischer Cleancheck
- integrierter Katalysator
- photometrisch justiert
- Ozonentnahme über Fußschalter oder Geräteschalter möglich
- Handstück für Luer-Kanülen
- 24 Monate Garantie



Technische Daten:

- | | |
|---------------------------|---|
| ➤ Spannung: | 230 V AC 50/60 Hz |
| ➤ Leistungsaufnahme: | 50 VA |
| ➤ Ozongenerator: | Ozonkonzentration: 0 bis 70 µg/ml +/-5% |
| ➤ Gasfluss: | 300 ml/min. |
| ➤ Absauger: | Saugleistung 3 l/min |
| ➤ Katalysator: | Standzeit min. 5 Jahre |
| ➤ Reinigung: | handelsübliches Geschirrspülmittel, KEINE Lösungsmittel verwenden (Aceton) |
| ➤ Desinfektion: | Sagrotan / Kodan oder ähnlichem |
| ➤ Wartungsintervall: | 24 Monate |
| ➤ Maße (LxBxH) | 28 x 30 x 12 cm |
| ➤ Gewicht: | 3,80 kg |
| ➤ Zertifizierungsstelle: | CE 0535, EUROCAT / BSI Institute for Certification and Testing |
| ➤ Produktklassifizierung: | MP Richtlinie 93/42 EWG, Klasse II b (zugelassen für die Eigenblutbehandlung) |