

# Datenblatt

## Humadent<sup>®</sup> Ozon-Therapiegerät

- LED-Anzeige
- Digital-Display für die Ozonkonzentration
- Ozon-Entnahmeventil (staubdicht / luftdichter Verschuß bei Entnahme)
- Entnahmeventil sterilisierbar
- Regulierbare Ozonkonzentration von 0 – 70 µg/ml
- automatischer Cleancheck
- integrierter Katalysator
- photometrisch justiert
- Ozonentnahme über Fußschalter oder Geräteschalter möglich
- Handstück für Luer-Kanülen
- 24 Monate Garantie

### Technische Daten:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| ➤ Spannung:               | 230 V AC 50/60 Hz   |
| ➤ Leistungsaufnahme:      | 50 VA   |
| ➤ Ozongenerator:          | Ozonkonzentration: 0 – 70 µg/ml +/-5%   |
| ➤ Gasfluss:               | 300 ml/min.   |
| ➤ Katalysator:            | Standzeit min. 5 Jahre  |
| ➤ Umgebungstemperatur:    | + 15°C bis 35°C   |
| ➤ Relative Feuchte:       | 0 bis 75%   |
| ➤ Reinigung:              | handelsübliches Geschirrspülmittel, KEINE Lösungsmittel verwenden (Aceton)    |
| ➤ Desinfektion:           | Sagrotan / Kodan oder ähnlichem   |
| ➤ Wartungsintervall:      | 24 Monate   |
| ➤ Maße (LxBxH)            | 28 x 30 x 12 cm   |
| ➤ Gewicht:                | 3,80 kg   |
| ➤ Zertifizierungsstelle:  | CE 0535, EUROCAT / BSI Institute for Certification and Testing                |
| ➤ Produktklassifizierung: | MP Richtlinie 93/42 EWG, Klasse II b (zugelassen für die Eigenblutbehandlung) |



**CE 0535**