

Datenblatt

Humazona[®] Ozon-Therapiegerät (CE 0535)

- Digital-Display mit LED-Anzeige für Vakuum, Ozonkonzentration und Dosis
- Ozon-Entnahmeventil (staubdicht / luftdichter Verschuß bei Entnahme)
- Entnahmeventil sterilisierbar
- Regulierbare Ozonkonzentration von 0 bis 70 µg/ml
- Vakuumpumpe bis minus 600 mbar
- Dosisberechnung bis 9999µg
- automatischer Cleancheck
- Thermischer Ozonkatalysator
- photometrisch justiert
- 24 Monate Geräte-Garantie
- 120 Monate Ozonröhren-Garantie



Technische Daten:

- Spannung: 230 V AC 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 50 VA
- Ozongenerator: Ozonkonzentration: 0 bis 70 µg/ml +/-5%
- Gasfluss: 300 ml/min.
- Absauger: Saugleistung typisch 2 l/min
- Katalysator: Standzeit min. 5 Jahre
- Reinigung: handelsübliches lösungsmittelfreies Reinigungsmittel (KEIN Aceton)
- Desinfektion: farbloses Desinfektionsmittel Sagrotan / Kodan
- Wartungsintervall: 24 Monate
- Maße (LxBxH): 28 x 30 x 12 cm
- Gewicht: 3,80 kg
- Benannte Stelle: CE 0535, EUROCAT/BSI Institute for Certification and Testing
- Produktklassifizierung: MP Richtlinie 93/42 EWG, Klasse II b (zugelassen für die Eigenblutbehandlung)