

Ficha Técnica Humazona®

Generador de Ozonoterapia – autorizado para autohemoterapia

- Display-LED
- Display-digital para vacío- y concentración de ozono
- Valvula de ozono (a prueba de polvo / barrera hermética de aire)
- Valvula de ozono esterilizable
- Concentración de ozono regulable desde 0 hasta 70 µg/ml
- Función de vacío- /succión mediante Bomba de Vacío
- Chequeo de limpieza automatico
- Catalizador integrado
- Ajustado fotometricamente
- 24 meses garantizar



Datos Técnicos:

- Tensión de suministro: 230 V AC
- Consumo de Potencia: 50 VA
- Generador de ozono: Concentración de ozono: 0 hasta 70 µg/ml
- Gas flow: 300 ml/min.
- Succión: succión típica 2 l/min
- Catalizador: Tiempo de servicio min. 5 años
- Temperatura ambiente: + 15°C hasta 35°C
- Humedad relativa: 0 hasta 75%
- Limpieza: Líquidos Lavavajillas comerciales. No use disolventes (Acetona, Alcohol)
- Desinfección: Sagrotan / Kodan o similar
- Intervalo de mantenimiento: 24 meses
- Dimensiones (LxBxH): 28 x 30 x 12 cm
- Peso: 3,8 kg
- Cuerpo Notificado: CE 0535 EUROCAT/BSI Institute for Certification and Testing
- Clasificación del Producto: Directiva UE 93/42 EEC para equipos médicos, Apendice II b