

Ficha técnica Humazon® ProMedic

Gerador para Ozonoterapia – Licenciado para auto-hemoterapia

- Display digital em LED – para a pressão de vácuo e concentração de ozono
- Válvula de ozono hermética (estanque ao pó e ao ar)
- Válvula de ozono esterilizável
- Concentração / regulação de ozono de 0 até 80 µg/ml
- Medição da concentração de ozono por fotometria
- Vácuo através de bomba de pressão integrada
- Verificação automática de condições para funcionamento
- Temporizador (1 a 15 Min.) para tratamentos com ozono ensacado
- Catalisador térmico integrado para destruição do ozono
- Tabuleiro de apoio integrado na estrutura
- Contabiliza a taxa de aplicação de 0 até 9999 µg
- 24 Meses de garantia para gerador de ozono
- 120 Meses de garantia para as lâmpadas de ozono



Especificações:

- Fonte de alimentação: 230 V AC
- Consumo de energia: 120 VA
- Gerador de Ozono: Concentração de ozono: 0 até 80 µg/ml +/-5%
- Fluxo de gás: 600 ml/min.
- Sucção: 6,5 l/min (até -400 mbar)
- Catalisador: Vida útil mínima de 5 anos
- Temperatura de trabalho: + 15°C to 35°C
- Humidade relativa: 0 até 75%
- Limpeza: Utilizar líquido de limpeza normal. NÃO usar solventes (acetona)
- Desinfecção: Sagrotan / Kodan ou similar
- Manutenção: A cada 24 meses (no fabricante)
- Dimensões (LxCxA) 42 x 50 x 15 cm
- Peso: 7,60 kg
- Certificação CE: CE 0535, EUROCAT/BSI Institute for Certification and Testing
- Classificação de produto: Diretiva EU 93/42 EEC para dispositivos médicos, Apêndice II b

CE 0535