

Humazon ProMedic® 規格資料表

臭氧治療產生器 – 授權在白血療法

- LED 顯示
- 電子數位顯示真空和臭氧濃度
- 調控式臭氧閥門 (防塵 / 密閉屏障)
- 滅菌臭氧閥門
- 臭氧濃度最高可達 80 µg/ml
- 透過真空幫浦抽吸真空
- 自動清潔檢查
- 計時充氣治療(1-15 分鐘)
- 整合催化劑
- 精確催化劑
- 佔用率可達 9999 µg
- 24 個月保固



技術細節:

- 電源供應器: 230 V AC
- 耗電量: 120 VA 瓦特
- 臭氧產生器: 臭氧濃度: 0 - 80 µg/ml +/-5%
- 氣體流量: 600 ml/min.
- 吸力: 代表性吸力 6,5 l/min
- 催化劑: 使用年限至少 5 years
- 周圍溫度: + 15°C 35°C
- 相對濕度: 0....75%
- 清洗: 市售清潔劑, 請勿使用溶劑 (丙酮)
- 規格: Sagrotan / Kodan 品牌或相似品
- 使用年限: 24 個月
- 規格 (LxBxH) 42 x 50 x 15 公分
- 重量: 7,60 公斤
- 認證機構: CE 0535, EUROCAT/BSI
- 產品分類: 歐盟醫療設備指令 93/42 EEC, 附錄 II b