

# Datenblatt

## Humazon ProMedic® Ozon-Therapiegerät (CE 0535)

- Digital-Display mit LED-Anzeige für Vakuum, Ozonkonzentration und Dosis
- Ozon-Entnahmeventil (staubdicht / luftdichter Verschuß bei Entnahme)
- Entnahmeventil sterilisierbar
- Regulierbare Ozonkonzentration von 0 bis 80 µg/ml
- Vakuumpumpe bis minus 600 mbar
- Dosisberechnung 0-9999 µg
- automatischer Cleancheck
- Zeitschaltuhr (1 bis 15 Min.) für Beutelbegasung
- Thermischer Ozonkatalysator
- photometrisch justiert
- Praxisgerechte Ablage auf dem Gerät
- 24 Monate Geräte-Garantie
- 120 Monate Ozonröhren-Garantie



### Technische Daten:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| ➤ Spannung:               | 230 V AC 50/60 Hz   |
| ➤ Leistungsaufnahme:      | 120 VA  |
| ➤ Ozongenerator:          | Ozonkonzentration: 0 bis 80 µg/ml +/-5%                                       |
| ➤ Gasfluss:               | 600 ml/min.   |
| ➤ Absauger:               | Saugleistung 6,5 l/min  |
| ➤ Katalysator:            | Standzeit min. 5 Jahre  |
| ➤ Reinigung:              | handelsübliches lösungsmittelfreies Reinigungsmittel (KEIN Aceton)            |
| ➤ Desinfektion:           | farbloses Desinfektionsmittel Sagrotan / Kodan                                |
| ➤ Wartungsintervall:      | 24 Monate   |
| ➤ Maße (LxBxH)            | 42 x 50 x 16 cm   |
| ➤ Gewicht:                | 7,60 kg   |
| ➤ Benannte Stelle:        | CE 0535, EUROCAT/BSI Institute for Certification and Testing                  |
| ➤ Produktklassifizierung: | MP Richtlinie 93/42 EWG, Klasse II b (zugelassen für die Eigenblutbehandlung) |