

Humazon ProMedic[®]データシート

オゾン療法用オゾン生成機器 — 自家血液療法用医療機器認証取得

- LED 表示
- 真空機能とオゾン濃度の デジタル表示
- オゾンバルブ(ほこり止め / 気密障壁)
- 滅菌オゾンバルブ
- オゾン濃度 0 から最大 80 まで調節可能
- 真空ポンプによる真空/吸引機能
- 自動洗浄/チェック機能
- バッグ療法用タイマー機能 (1-15 分)
- 触媒一体式
- 調整光度計
- オゾン量測定 0~ 9999 µg



テクニカルデータ:

- 電源: 230 V AC
- 消費電力: 120 VA
- オゾン生成機器: オゾン濃度: 0 - 80 µg/ml +/-5%
- ガス流量: 600 ml/min. +/-5%
- 吸引機: 標準吸引 6,5 l/min
- 触媒装置: 耐用年数 最低 5 年
- 相対湿度: 0....75%
- 使用時温度: + 15°C 35°C
- 洗浄: 市販の洗剤を使用し、溶媒(アセトン) は使用しないこと
- 殺菌剤: Sagrotan, Kodan, または類似の製品を使用
- 耐用年数: 24 ヶ月
- 寸法: 42 x 50 x 15 cm
- 重量: 17,00 kg
- 認識番号/指定機関: CE 0535 , EUROCAT 認証・試験機関
- 商品分類: 医療機器指令 MDD: 93/42/EEC、付属書類 II b